



HOLM


HOLM - ENCASTRE 9W V.SABLE UGR19

206243 - 3000

Downlight design avec une collerette en fonte d'aluminium en forme de corolle pour un design élégant. Le réflecteur anti-éblouissement, conjugué à la led implantée au fond du spot, permettent d'avoir un excellent confort et un UGR19. L'utilisation de Led avec un IRC>90 permet d'assurer une parfaite restitution des couleurs et l'éclat des produits éclairés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

60°	CE	Ø100 mm	90 lm/W	IK 03	IP20	IRC >90
SDCM 3	NO FLICKER	PF 0.5	8.5W	3000K	LED	UGR 19



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau diffuseur : Verre
	Matériau produit : Aluminium
Données électriques et énergétiques	Classe énergétique : F
	Classe électrique : 2
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 90 lm/W
	Flux lumineux : 750 lm
	Puissance source : 8,5W
Type de source	Tension : 220-240VAC
	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension profondeur d'encastrement : 85 mm
	Dimension découpe : Ø100mm
	Dimension hors tout : Ø 120 mm - H 65 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK03
	Indice de protection : IP20
Données photométriques	Angle d'éclairement : 60°
	UGR : 19

Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >90
	Mac Adam (SDMC) : 3
	Marque LED : Bridgelux
	Température de lumière : 3000K
Informations alimentation et driver	Courant sortie driver : 200mA CC
	Marque driver : Lifud
	Power Factor : 0.5
	Tension sortie driver : 36V
Garantie	Garantie : 5 ans
EAN	3701663706250
Gamme	PROJETS
Marque	Light & Contract
Puissance étiquette	8,5W
Tension électrique étiquette	25-42VDC
Angles d'éclairéments compris entre	De 750 lm à 800 lm
Lumens selon modèle	3000K-4000K
Températures de lumière comprises entre	992

VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

