




RANDO 2W

**RANDO 2W - MICRO SPOT NOIR 24V
Ø25.5MM POUR NANOTRACK**

222237-33 - 24-4000

MICRO SPOT 2W 24V Ø25.5MM POUR NANOTRACK 24°-4000K

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Noir
	Matériau produit : Aluminium
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 3
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 90 lm/W
	Flux lumineux : 180 lm
	Puissance source : 2W
	Tension : 24V DC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : 57 mm x 25.4 mm x 72.3 mm
Données photométriques	Angle d'éclairement : 24°
Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B10 pour 50000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >90
	Marque LED : Bridgelux
	Température de lumière : 4000K
Informations alimentation et driver	Power Factor : 0.9
Garantie	Garantie : 5 ans
Marque	Light & Contract
Lumens selon modèle	3000K-4000K
Températures de lumière comprises entre	0